

Frostsicherer sifonierter Terrassen-Sinkkasten «Raffainer» Patent ◊ 400 517 ◊

Prüfattet: Tiefbauamt der Stadt Zürich, Nr. 272
Abflussleistung: LW 80 5.3 l/S
Wasserstand 70 mm

Ausführung

NW 60 Abgangsrohr 60-63
NW 80 Abgangsrohr 80-83

Ausführung in Kupfer, Grund-
dicke 1,25 mm

Kessel und Tablett aus einem
Stück gepresst. Der runde Guss-
rost mit Rilsan-Überzug ruht
auf dem Eintauchzylinder, wel-
cher mit einem alterungsbestän-
digen Gummiring im Kessel
aufliegt. Ein imprägnierter Holz-
dübel ist unter das verzinn-
te Tablett genagelt.

Isolierkappe in Schaumstoff wird
mitgeliefert.

Für Foliendächer mit Klemm-
kiesring bestellen.

Einbau

Höhe Tablett = Höhe Wasserisolation!
Ev. Einbauhöhe mit Bauleitung abklären.

**Das Anbringen der Isolierkappe als gute Isolation zur Verhinderung der
Kondenswasserbildung ist besonders wichtig.**

Preise siehe Kalkulationsgrundlagen Suissetec Nr. 634312/634314

Fabrikation und Alleinverkauf:

Spenglerei Huber AG
Manessestrasse 98
8045 Zürich

Tel. 01 463 11 30
Fax. 01 463 11 26
E-mail: info@spenglerei-huber.ch

